

Anlage 5 zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV XIII

Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber wendet das synthetische Standardlastprofilverfahren an.

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Für den Heizgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung (EDIFACT-Code):

T14; T24

Für den Kochgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung (EDIFACT-Code):

HK3

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung (EDIFACT-Code):

MK4; PD4; HA4; BD4; KO4; BH4; BA4; WA4; MF4; GA4; GB4

Verfahrensspezifische Parameter:

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

<https://www.geranetz.de/gas/lieferantenrahmenvertrag/slp-verfahren.html>

(Excel-Datei verfahrensspezifische Parameter des SLP-Verfahrens)